

汎用テーパーハンドルコンバージョン KIT

Kawasaki エリミネーター装着編



グリップ位置が約40mm前方へ(高さはほぼ変わりません)



ハンドルロック可能



タンクとのクリアランス



純正ハンドルポストに装着

【22.2mm→28.6mm 変換クランプと汎用テーパーハンドルバーのセット】

- 汎用テーパーハンドルバーの幅は700mm、変換クランプにより取り付け面は20mmアップ。
※ハンドルバーは汎用品のためスイッチ BOX 用の穴はあいておりませんので、
好みのハンドル角度で装着した後、スイッチ BOX 用の穴あけ加工を行って下さい。
- バーエンドは付属しておりませんので、内径14mm用のバーエンドをご用意ください。
(振動対策として重いバーエンドを推奨します。軽い場合手の痺れの原因となります。)
ハンドル内径深さは 160 mmです。

エリミネーター装着時の参考値【車検証スペック 全幅785mm / 全高1100mm】

グリップ位置が約40mm前方へ移動。(高さはほぼ変わりません)

ハンドル幅700mm / 50mm バーエンド装着時800mm (50mm 以上は不可)

純正クラッチレバー/純正ブレーキレバー端 幅780mm (全幅はバーエンド無しでも可)

純正マスターシリンダー上面高さ 約1100mm